

1. POTŘEBNÉ POMŮCKY A MATERIÁLY:

a) **Potřebné pomůcky:** pokosnice, pila s jemnými zuby, tužka, linkovací šňůra, špachtle, metr, úhloměr, vlhká houba, smrkový papír hrubosti 150.

b) **Doporučené spojovací a tmelící materiály:** **Lepení a tmelení prvků na stěnu nebo strop:**

- u přilnavých povrchů - Akrylové lepidlo (DECOFIX PRO)
- u nepřilnavých povrchů (obklad, sklo, umakart a vlhké prostředí) - MS polymerové lepidlo (DECOFIX Hydro)

Lepení a tmelení prvků mezi sebou:

- PU lepidlo (DECOFIX Extra)
- pro tmelení spojů ve styku prvků - Akrylátový brousitelný tmel

<p>SAVÝ POVRCH</p>	<p>SLOŽENÍ SKLADOVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akrylové, velmi účinné lepidlo - Teplota: 10-35°C - Vlhkost: 40-70% Upozornění: chraňte před mrazem! <p>APLIKACE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dlouhodobé spojení mezi lištou, stěnou a stropem pro interiér a savý povrch <p>NEPOUŽÍVAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pro nesavý povrch (sklo, obklady apod.), ve vlhkém prostředí (koupelny, exteriér), na nové stěrky <p>ODSTRANĚNÍ CHARAKTERISTIKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vlhkou houbou nebo textilií - Bílé, barevně stabilní, brousitelné, přetíratelné, málo elastické 	<p>DECOFIX PRO kartuše 310ml (7-10bm)</p>
<p>NESAVÝ POVRCH</p>	<p>SLOŽENÍ SKLADOVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velmi silné MS polymerové lepidlo - Teplota: 10-35°C - Vlhkost: 40-70% <p>APLIKACE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dlouhodobé spojení mezi lištou, stěnou a stropem, místo lepidla DecoFix Pro. Pro použití v exteriéru, vlhkém prostředí, pro nesavé materiály (keramické obklady, sklo, umakart, apod.) <p>ODSTRANĚNÍ CHARAKTERISTIKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Možno odstranit mýdlovým roztokem - Přetíratelné, na všechny typy stěn/stropů, nesesyšá, elastické, stabilní bílé barvy 	<p>DECOFIX Hydro kartuše 290 ml (7-10bm)</p>
<p>PEVNÝ SPOJ</p>	<p>SLOŽENÍ SKLADOVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polyuretanové lepidlo - Teplota: 10-35°C - Vlhkost: 40-70% <p>APLIKACE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mezi dvěma stropními lištami - Mezi dvěma plochými nebo podlahovými lištami hlavicí, tělem a podstavcem sloupu <p>ODSTRANĚNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Přelitky odstranit před vytvrdnutím (max. do 1hod., odstranění zopakovat po 2-3hod.) - čistit acetonem nebo syntetickým ředidlem !NE POLYSTYREN! <p>CHARAKTERISTIKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Velmi tvrdý po zaschnutí, lepidlo reaguje na vlhkost, transparentní lepidlo, jemně napěňuje, obsahuje rozpouštědla a izokyanidy, zdraví a životnímu prostředí škodlivý. 	<p>DECOFIX Extra kartuše 310ml (min.80m) tuba 80ml (min.20m)</p>
<p>TMELĚNÍ SPOJE</p>	<p>SLOŽENÍ SKLADOVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disperze akrylátové pryskyřice a vody - Teplota: 10-25°C - Vlhkost: 40-70% <p>APLIKACE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tmelení spár, prasklin a vyrovnání povrchů savého charakteru, lokální opravy a tmelení, vyplňování stykových přímých i úhlových spár, podkladování nerovných ploch pod nátěry <p>NEPOUŽÍVAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pro nesavý povrch (sklo, obklady apod.) <p>ODSTRANĚNÍ CHARAKTERISTIKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vlhkou houbou nebo textilií - Bílý, vysoce kvalitní tmel, brousitelný, přetíratelný, vhodný pro interiér i exteriér (nutno opatřit nátěrem) 	<p>Akrylátový tmel-brousitelný kelímek 500g</p>

