

## Polystyrenové ozdobné lišty - rohové hladké



D20(D06) (20/20mm x 2m) - XPS - 17Kč/2m



D01 (25/16mm x 2m) - XPS - 17Kč/2m




D02 (40/32mm x 2m) - XPS - 27Kč/2m



D03 (45/45mm x 2m) - XPS - 42Kč/2m



S80 (80/70mm x 2m) - XPS - 90Kč/2m



JO (45/45mm x 2m) - XPS - 48Kč/2m




K35 (32/32mm x 2m) - XPS - 22Kč/2m



K50 (46/46mm x 2m) - XPS - 42Kč/2m



K80 (80/80mm x 2m) - XPS - 90Kč/2m




K130 (95/95mm x 2m) - XPS - 106Kč/2m



VD110C (110/110mm x 2m) - XPS - 191Kč/2m



A10 (70/70mm x 2m) - XPS - 82Kč/2m




A3 (15/15mm x 2m) - XPS - 17Kč/2m



A5 (35/35mm x 2m) - XPS - 28Kč/2m



A7 (50/50mm x 2m) - XPS - 45Kč/2m



C40(D04) (30/30mm x 2m) - XPS - 27Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m



C70 (50/50mm x 2m) - XPS - 54Kč/2m




## Polystyrenové rozety

CL-01 (d=75mm) - EPS - **49Kč/ks**



P-R401 (d=400mm) - EPS - **335Kč/ks**



P-R521 (d=520mm) - EPS - **466Kč/ks**



P-R402 (d=400mm) - EPS - **335Kč/ks**



P-R531 (d=530mm) - EPS - **473Kč/ks**



P-R371 (d=370mm) - EPS - **305Kč/ks**



P-R331 (d=330mm) - EPS - **348Kč/ks**



P-R301 (d=300mm) - EPS - **330Kč/ks**



P-R501 (d=500mm) - EPS - **425Kč/ks**

## Příslušenství, lepidla a tmely

<p>SAVÝ POVRCH</p>	<p><b>SLOŽENÍ SKLADOVÁNÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akrylové, velmi účinné lepidlo</li> <li>- Teplota: 10-35°C</li> <li>- Vlhkost: 40-70%</li> </ul> <p><b>APLIKACE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dlouhodobé spojení mezi lištou a stěnou a/nebo stropem pro interiér a savý povrch</li> </ul> <p><b>NEPOUŽÍVAT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pro nesavý povrch (sklo, obklady apod.) ve vlhkém prostředí (koupelny, exteriér), na nové stěrky</li> </ul> <p><b>ODSTRANĚNÍ CHARAKTERISTIKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vlhkou houbou nebo textilií</li> <li>- Bílé, barevně stabilní, brousitelné, přetíratelné, málo elastické</li> </ul>	<p><b>DECOFIX PRO</b></p> <p>kartuše 310ml (7-10bm) <b>104Kč</b> kelímek 4200ml (65-110bm) <b>654Kč</b></p>	<p><b>Lepidlo DECOFIT</b></p> <p>P - kartuše 310ml (7-10bm) <b>100Kč/ks</b> F - tuba 400g (6-8bm) <b>83Kč/ks</b></p>
<p>NESAVÝ POVRCH</p>	<p><b>SLOŽENÍ SKLADOVÁNÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Velmi silné MS polymerové lepidlo</li> <li>- Teplota: 10-35°C</li> <li>- Vlhkost: 40-70%</li> </ul> <p><b>APLIKACE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dlouhodobé spojení mezi lištou a stěnou a/nebo stropem, místo lepidla DecoFix Pro. Pro použití v exteriéru, vlhkém prostředí, pro nesavé materiály (keramické obklady, sklo, umakart, apod.) místo lepidla DecoFix Pro</li> </ul> <p><b>ODSTRANĚNÍ CHARAKTERISTIKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Možno odstranit mýdlovým roztokem</li> <li>- Přetíratelné, na všechny typy stěn/stropů, nesesychá, elastické, stabilní bílé barvy</li> </ul>	<p><b>DECOFIX Hydro</b></p> <p>kartuše 290 ml (7-10bm) <b>293Kč</b></p>	<p><b>SOUDAL Fix ALL HT</b></p> <p>kartuše 290ml (7-10bm) <b>203Kč/ks</b></p>
<p>PEVNÝ SPOJ</p>	<p><b>SLOŽENÍ SKLADOVÁNÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polyuretanové lepidlo</li> <li>- Teplota: 10-35°C</li> <li>- Vlhkost: 40-70%</li> </ul> <p><b>APLIKACE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mezi dvěma stropními lištami</li> <li>- Mezi dvěma plochými nebo podlahovými lištami</li> <li>- hlavici, tělem a podstavcem sloupu</li> </ul> <p><b>ODSTRANĚNÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Přelitky odstranit před vytvrdnutím (max. do 1hod., odstranění zopakovat po 2-3hod. (čistit acetonem nebo syntetickým ředidlem (NE POLYSTYREN!))</li> </ul> <p><b>CHARAKTERISTIKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Velmi tvrdý po zaschnutí, lepidlo reaguje na vlhkost, transparentní lepidlo, jemně napěňuje, obsahuje rozpouštědla a izokyanidy, zdraví a životnímu prostředí škodlivý.</li> </ul>	<p><b>DECOFIX Extra</b></p> <p>kartuše 310ml (min.80m) <b>427Kč/ks</b> tuba 80ml (min.20m) <b>209Kč/ks</b></p>	<p><b>Konstrukční lepidlo 60A</b></p> <p>kartuše 310ml (min.80m) <b>201Kč/ks</b></p>
<p>TMELĚNÍ SPOJE</p>	<p><b>SLOŽENÍ SKLADOVÁNÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disperze akrylátové pryskyřice a vody</li> <li>- Teplota: 10-25°C</li> <li>- Vlhkost: 40-70%</li> </ul> <p><b>APLIKACE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tmelení spár, prasklin a vyrovnání povrchů savého charakteru, lokální opravy a tmelení, vyplňování stykových přímých i úhlových spár, podkladování nerovných ploch pod nátery</li> </ul> <p><b>NEPOUŽÍVAT ODSTRANĚNÍ CHARAKTERISTIKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pro nesavý povrch (sklo, obklady apod.)</li> <li>- Vlhkou houbou nebo textilií</li> <li>- Bílý, vysoce kvalitní tmel, brousitelný, přetíratelný, vhodný pro interiér i exteriér (nutno opatřit nátěrem)</li> </ul>		<p><b>Akrylátový tmel-brousitelný</b></p> <p>kelímek 500g <b>54Kč/ks</b></p>




Vytačovací pistole **162Kč/ks**



Pokosnice pro řezání lišt 295x290mm s pilou - **3002Kč/ks**



Pokosnice pro řezání lišt 80x80mm - **399Kč/ks**  
150x150mm - **606Kč/ks**



Pokosnice pro řezání lišt 155x125mm - **932Kč/ks**



Pila pro řezání lišt břít 500mm - **837Kč/ks**



Úhloměr - **265Kč/ks**

Doporučujeme dodržovat návod na aplikaci polystyrenových prvků.

!!!Používejte pouze kvalitní lepidla a tmely!!!

Pozn.: XPS - extrudovaný polystyren s hladkým povrchem, EPS - expandovaný polystyren s hladkým povrchem.

Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Délka lišt je 2m.